

▼ In figura - unità idraulica: SCR-1010H



La maniera più semplice e rapida per iniziare a lavorare correttamente

- Abbinamento ideale dei singoli componenti
- Tutti i sets sono pronti all'uso
- Tutti i sets comprendono un tubo flessibile di alta qualità, un manometro e un portamanometro
- Tutte le pompe manuali sono a due velocità.







Tabella velocità

Consultare la tabella relativa alla velocità dei cilindri Enerpac nelle Pagine Gialle interne.

Pagina: 121

1 Scelta cilindro (vedere la Sezione Cilindri in questo catalogo per la descrizione completa del prodotto).

	Forza dei sets ton. (kN)	Modello cilindro	Corsa (mm)	Altezza chiuso (mm)
 <p>Cilindri per impieghi diversificati, a semplice effetto per la maggiore versatilità: Serie RC</p>	5 (45)	RC-55	127	215
	10 (101)	RC-102	54	121
		RC-106	156	247
		RC-1010	257	349
	15 (142)	RC-154	101	200
		RC-156	152	271
	25 (232)	RC-252	50	165
		RC-254	102	215
		RC-256	158	273
		RC-2514	362	476
50 (498)	RC-506	159	282	
<i>Pagina:</i> 8				
 <p>Cilindri per lavori pesanti, a semplice effetto Ideali in caso di spazio ristretto Serie RCS</p>	10 (101)	RCS-101	38	88
	20 (201)	RCS-201	45	98
	30 (295)	RCS-302	62	117
	45 (435)	RCS-502	60	122
	90 (887)	RCS-1002	57	141
<i>Pagina:</i> 24				
 <p>Cilindri con pistone forato, a semplice effetto Per applicazioni in spinta e trazione Serie RCH</p>	13 (125)	RCH-121	42	120
	20 (215)	RCH-202	49	162
	30 (326)	RCH-302	64	178
	60 (576)	RCH-603	76	247
	95 (933)	RCH-1003	76	254
<i>Pagina:</i> 28				
 <p>Cilindri traenti Per l'impiego su preassemblati e moduli Serie BRP</p>	10 (105)	BRP-106C	151	587
		BRP-106L	151	541
	30 (326)	-	-	-
		BRP-306	155	1085
50 (505)	BRP-606	152	719	
<i>Pagina:</i> 26				

Sets pompa - cilindro a semplice effetto

SELEZIONE DEL SET:

- 1 Selezione del cilindro
- 2 Selezione della pompa
- 3 Identificare il modello del set nel campo blu della tabella

ESEMPIO DI ABBINAMENTO

Cilindro scelto

- RC-106, cilindro a semplice effetto con corsa di 155 mm.

Pompa scelta:

- P-392, pompa manuale leggera

Modello del set:

- SCR-106H

Comprende:

- Tubo flessibile HC-7206
- Manometro GF-10B
- Adattatore manometro GA-2

Serie
SC



Forza:

5-95 ton

Corsa:

38 - 362 mm

Pressione massima di esercizio:

700 bar

2 Scelta della pompa*					Accessori in dotazione		
Pompa a mano P-142	Pompa a mano P-392	Pompa a mano P-80	Pompa a pedalo P-392FP	Pompa aria Turbo PATG-1102N	Modello tubo flessibile	Modello manometro	Modello adattatore manometro
SCR-55H	-	-	-	-	HC-7206	GP-10S	GA-4
-	SCR-102H	-	SCR-102FP	SCR-102A	HC-7206	GF-10B	GA-2
-	SCR-106H	-	SCR-106FP	SCR-106A	HC-7206	GF-10B	GA-2
-	SCR-1010H	-	SCR-1010FP	SCR-1010A	HC-7206	GF-10B	GA-2
-	SCR-154H	-	SCR-154FP	SCR-154A	HC-7206	GP-10S	GA-2
-	SCR-156H	-	SCR-156FP	SCR-156A	HC-7206	GP-10S	GA-2
-	SCR-252H	-	SCR-252FP	SCR-252A	HC-7206	GF-20B	GA-2
-	SCR-254H	-	SCR-254FP	SCR-254A	HC-7206	GF-20B	GA-2
-	SCR-256H	-	SCR-256FP	SCR-256A	HC-7206	GF-20B	GA-2
-	-	SCR-2514H	-	SCR-2514A	HC-7206	GF-20B	GA-2
-	-	SCR-506H	-	SCR-506A	HC-7206	GF-50B	GA-2
-	SCL-101H	-	SCL-101FP	SCL-101A	HC-7206	GF-10B	GA-2
-	SCL-201H	-	SCL-201FP	SCL-201A	HC-7206	GF-230B	GA-2
-	SCL-302H	-	SCL-302FP	SCL-302A	HC-7206	GF-230B	GA-2
-	SCL-502H	-	SCL-502FP	SCL-502A	HC-7206	GF-510B	GA-2
-	-	SCL-1002H	-	-	HC-7206	GF-510B	GA-2
SCH-121H	-	-	-	-	HB-7206	GF-120B	GA-4
-	SCH-202H	-	SCH-202FP	SCH-202A	HC-7206	GF-813B	GA-3
-	SCH-302H	-	SCH-302FP	SCH-302A	HC-7206	GF-813B	GA-3
-	-	SCH-603H	-	SCH-603A	HC-7206	GF-813B	GA-3
-	-	SCH-1003H	-	-	HC-7206	GP-10S	GA-2
-	SCP-106CH	-	SCP-106CFP	-	HC-7206	GP-10S	GA-2
-	SCP-106LH	-	SCP-106LFP	-	HC-7206	GP-10S	GA-2
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	SCP-306H	-	-	HC-7206	GP-10S	GA-2
-	-	SCP-606H	-	-	HC-7206	GP-10S	GA-2

* Vedere la sezione della pompa per le informazioni tecniche.